

Produktbeskrivelse

Kjøkkenblandebatterier er beregnet for montering i kjøkkenbenk eller kjøkkenvask og skal sikre kontrollert tilførsel av kaldt og varmt vann til kjøkkenbruk. Sortimentet omfatter ulike design og funksjoner, som fast eller uttrekkbar tut, samt spesialløsninger for montering foran innadslående vinduer (F-modeller).

Produktene er utviklet for daglig bruk i private og profesjonelle kjøkkenmiljøer og tilpasset europeiske krav og standarder.

Bruksområder

- Privat husholdning
- Profesjonelle kjøkken (lett kommersiell bruk)
- Innendørs bruk i oppvarmede rom

Blandebatteriene skal kun brukes til rent drikkevann i henhold til gjeldende forskrifter.

Materialer og overflater

Blandebatteriene leveres i slitesterke materialer som forkrommet, PVD-belagt eller lakkert metall. Alle modeller er utstyrt med keramisk innsats (kartusj) for presis regulering av vannmengde og temperatur.

Montering

Montering skal utføres iht. medfølgende monteringsanvisning for det aktuelle produktet og i samsvar med lokale VA-forskrifter. Installasjon skal utføres av kvalifisert fagperson.

Viktig ved montering:

- Rørsystemet skal skylles før monteringen for å hindre at smuss og partikler kommer inn i kartusjen.
- Medfølgende siler for inntaksslangene skal alltid monteres for å beskytte den keramiske innsatsen.
- Produktet må ikke utsettes for frost.

Ved høyt vanntrykk anbefales det å installere reduksjonsventil ved hovedvanninntaket.

Drift og bruk

Produktet betjenes via ettgrepshendel eller tilsvarende reguleringsmekanisme for justering av vannmengde og temperatur. For korrekt funksjon og lang levetid må anbefalte trykk- og temperaturverdier overholdes. Ved avvikende forhold (høyt trykk, kalkrikt vann) anbefales trykkreduksjon og jevnlig kontroll.

Tekniske data (*generelle verdier*):

Maks. vanntrykk: 10 bar.

Anbefalt vanntrykk: 3,0 – 5,0 bar. (Testtrykk 16 bar.)

Anbefalt varmtvannstemperatur: 60°C. Maks. temperatur: 70°C.

Innsats: Keramisk innsats (kartusj).

For høyt vanntrykk kan gi redusert levetid og funksjon, og skal kompenseres med reduksjonsventil.

Rengjøring

For å sikre lang levetid og bevare overflater:

- Rengjør med myk klut, vann og mildt rengjøringsmiddel
- Tørk av etter bruk for å redusere kalkavleiringer

Unngå

- Slipende rengjøringsmidler eller svamper
- Rengjøringsmidler med syre, klor eller sterke løsemidler

Kalkavleiringer bør fjernes jevnlig med egnede, milde midler beregnet for blandebatterier.

Service og reservedeler:

Ved behov for service, reparasjon eller utskifting av deler skal kun originale eller godkjente reservedeler benyttes.

Avfallshåndtering

Produktet og emballasjen skal sorteres og avhendes i henhold til lokale avfallsordninger for metall og tekniske komponenter.

Dokumentasjon og samsvar

Kjøkkenblandebatterier i sortimentet er utviklet i henhold til europeiske krav og tekniske godkjenninger for kjøkkenarmaturer.