

Produktområde:

Brukes som gripe- og betjeningsbeslag på dører og skuffer. Utviklet for standard møbelløsninger, og ikke tilpasset integrerte kjøl-/fryseskap eller andre tunge konstruksjoner. For innendørs bruk.

Materialer og materialbeskrivelse:

Knotter og håndtak leveres i ulike materialer, avhengig av design, funksjon og bruksområde. Materialvalg påvirker overflate, slitestyrke og vedlikeholdsbehov. Produktene er normalt overflatebehandlet for å oppnå ønsket finish og beskyttelse ved daglig bruk.

Messing er en legering av kobber og sink som benyttes mye i dekorbeslag til interiør. Materialet har god styrke, formbarhet og korrosjonsbestandighet, og gir et solid og tidløst uttrykk. Messing leveres med ulike overflater, som børstet, matt eller lakkert.

Overflatebehandlet messing beskytter materialet mot oksidering og slitasje. Over tid kan overflaten påvirkes av mekanisk bruk og salter fra hender. Naturlige variasjoner i farge og struktur kan forekomme, spesielt på antikke eller børstede overflater.

Zamak er en legering av sink, aluminium og kobber. Materialet gir gode støpegenskaper og benyttes ofte i knotter og håndtak med presise former og jevn kvalitet. Zamak er lettere og mer kostnadseffektivt enn messing. Produkter i Zamak er alltid overflatebehandlet for å gi ønsket farge, uttrykk og beskyttelse. Overflaten bidrar til god slitestyrke ved normal bruk. Zamak kan inneholde svært små mengder nikkel.

Rustfritt stål er en slitesterk legering av stål og krom. Materialet har høy motstand mot korrosjon og slitasje, og egner seg godt til bruk i kjøkken, bad og andre innemiljøer med høy bruk. Materialet kan inneholde mindre mengder nikkel, men dette er normalt uproblematisk for de fleste brukere. Rustfritt stål leveres ofte med børstet eller matt overflate og har et nøytralt og funksjonelt uttrykk.

Aluminium er et lett og korrosjonsbestandig metall som ofte benyttes i moderne knotter og håndtak. Materialet har lav egenvekt og god formstabilitet, og egner seg godt til både korte og lange beslag. Aluminium overflatebehandles normalt gjennom eloksering eller lakking for å gi en jevn og slitesterk overflate som tåler daglig bruk.

Overflate og slitasje:

Overflatebehandlinger som lakking, eloksering, forkromming eller fornikling benyttes for å beskytte materialet og gi ønsket finish. Overflater vil over tid kunne påvirkes av bruk og ytre påvirkning. Det kan forekomme mindre farge- og nyanseforskjeller mellom produksjoner. På antikke og børstede overflater vil variasjoner forekomme og dette regnes som en del av uttrykket.

Montering og vedlikehold:

Standard håndtak monteres med skruer gjennom front. Skruelengde må tilpasses fronttykkelse.

Oppå-liggende håndtak skrues fast fra baksiden av fronten.

Rengjør med jevne mellomrom og bruk myk klut og rent vann. Ikke bruk rengjøringsmidler, kjemikalier eller slipemidler.

Miljø og FDV:

Utgjør ingen miljørisiko.

Produktet er resirkulerbart.